PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-243997

(43) Date of publication of application: 28.09.1989

(51)Int.CI.

C12P 19/04

//(C12P 19/04

C12R 1:02)

(21)Application number: 63-071071

(71)Applicant: AJINOMOTO CO INC

(22)Date of filing:

25.03.1988

(72)Inventor: SUZUKI HIROSHI

HASEGAWA OSAMU SUZUKI TOSHIAKI

OTOMO MASAYOSHI

NAKAMATSU WATARU

SHIMAZAKI KOJI

(54) PRODUCTION OF MICROBIAL CELLULOSE

(57)Abstract:

PURPOSE: To industrially and advantageously obtain the subject compound useful as a cosmetic, etc., by subjecting a specific microorganism capable of producing cellulose to seed culture, inoculating the seeds into a culture vessel of a bubble column, passing an oxygen-containing gas, culturing the microorganism, dividedly injecting the culture solution into a plate column culture vessel and stationarily culturing the solution.

CONSTITUTION: A strain of Acetobactor aceti subsq. xylinum (ATCC 10821) is subjected to seed culture at 20W35°C for 24W96hr while being shaken in a culture medium and the seeds are then inoculated into a culture medium in a bubble column culture vessel equipped with no stirrer and cultured therein at 20W35°C for 24W120hr while ventilating oxygen-containing gas. The resultant culture solution is then dividedly injected into a plate column culture vessel and stationarily cultured at

20W35°C for 72W600hr while ventilating the oxygen-containing gas to the surface of the culture solution. Thereby, the aimed microbi al cellulose is obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1−243997

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月28日

C 12 P 19/04 (C 12 P 19/04 C 12 R 1:02) C-8214-4B

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

会発明の名称 微生物

微生物セルロースの産生方法

②特 顧 昭63-71071

❷出 願 昭63(1988) 3月25日

@発明者 鈴木 博司

神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1 味の素株式会社中央

研究所内

@発明者 長谷川 修

神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1 味の株式会社中央研

究所内

@発明者 鈴木 俊明

神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1 味の株式会社中央研

究所内

@発明者 大友 正告

神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1 味の株式会社中央研

究所内

⑪出 願 人 味の素株式会社

東京都中央区京橋1丁目5番8号

19代理人 弁理士川口 養雄

外3名

最終頁に続く

明 福 街

1、発明の名称

数生物セルロースの産生方法

- 2. 特許請求の範囲
- (f) A cetobactor aceti subsp. xylinum をシード培養し、

機拌機を具備していない気製塩培養情中の培地 にシードを接種して、酸素含有ガスを通気しなが ら気格塔培養し、

得られた培養液を棚段培養器に分注して、静間 培養することから成る微生物セルロースの産生方 法。

ジ シード培養を、産糖又は砂糖;イーストエクストラクト又は糖合アミノ酸及びフィチン酸;
 (NH4)2 SO4; KH2 PO4; 及びMg SO4 を含有する植物で20~35℃, 24~96時間を行うことから成る特許請求の範囲第1項に記

敬の方法。

G) 気泡塔培養を、蔗糖又は砂糖:イーストエクストラクト又は総合アミノ酸及びフィチン酸:
(NH4) 2 SO4: KH2 PO4: 及び
M 9 SO4 を含有する培地に 0.1~50%接種して
酸素含有ガスを0.01~2 v.v.m の割合で通気しな
がら20~35℃、24~120 時間行なうことから収る
特許請求の範囲第1項に配数の方法。

(4) 静置始後を、融索含有ガスを 0~5000 ml/分の部合で培養被表面に通気しながら、20~35℃、72~600 時間行なうことから成る特許請求の範囲第1項に記載の方法。

3. 発明の詳糊な説明

(産業上の利用の分野)

本発明は、Acotobactor aceti subsp.

xylinueを気泡塔坊甕(茵の増強)法と個段静図 坊妻(微生物セルロースの生成)法とを駐合せる ことによる強生物セルロースの大低生産方法に関し、更に詳しくは、木発明は、A cetobactor

aceti subsp. xylinum をシード培養し、損拝機を負債していない気や塔坦接槽中にシードを接種して融業含有ガスを通気しながら気や塔培養し、優られた菌の増殖した培養液を棚段培養器に分注して静屋培養することから成る微生物セルロースの産生方法に関する。

(先行の技術)

A cetobactor aceti subsp. xylinum は構胞外にセルロース(微生物セルロース)をシート状又はゲル状に産生する。この微生物セルロースは弾性、破断効度等の物性面で非常に優れたもので、デザート食品をはじめ音響板、特殊シート、化粧品等の中広い用途が削待されている。

このような微生物セルロースの生産は静風培養
法で行なわれ、培養液の表面に微生物セルロース

国風点がある。

上述のような欠点を解決し、微生物セルロースを大田生産するための本発明がの数が発情を開いて過失があるとので数を動せたロースを持ちいるとともに、始後時間を大中に短縮し得るにとを見出し、この知見に基づいて本発明を成すに至った。

(関節点を解決する為の手段)

本発明の改生物セルロースの産生する方法は、 A cetobactor aceti subsp. xylinum をシード培養し、機群機を具確していない気泡塔培養中にシードを接受して破棄含有ガスを通気しながら気泡塔路あし、得られた培養液を開及培養器に分往して健智培養することから成る。

本発明のシード培養及び気泡塔培養で使用する

のシート状段が形成する。従来から行なわれている静図培養法は、Acctobactor aceli subsp.

xylinum をシード増設し、均茂された相関をコンテナーの培地に接種して約20日静置培養する方法であり、微生物セルロースの産生に及捌を要する欠点がある。

従って、微生物セルロースの大量生産及び培養 閉固の大中知館が求められている。

培養期間の知輸をする為に、まずAcelobactor aceti subsp. xylinumのシード培養ステップと静 匿培養ステップの間に通気撹拌培養ステップを導 入する方法が考えられた。

しかしながら、通気提择培養を採用すると、培養別問は短縮されるが、培養が進むにつれて提择機に産生した機生物セルロースがからみついたり、培養塔内に做生物セルロースゲルが付着したりして培養塔の洗浄に非常な時間と労力を必要とする

始地は、蔗糖又は砂糖:イーストエクストラクト 又は糖合アミノ酸とフィチン酸;(NH4) 2 SO4;KH2PO4:及びMg SO4を含有し、 110~120 ℃で10~30分間殺菌されたものである。 シード培養で使用する培地の pHは 3.5~7.5 で、 気為培療で使用する培地の pHは 3.5~7.5 で

使用される培物の好ましい組成は、盛館 2~10 g / di又は砂糖 2~10 g / dl; イーストエクスト ラクト 0.1~1.0 g / dl又は独合アミノ酸 0.1~ 1.0 g / dl及びフィスチン酸 0.01~0.05 ml / dl; (NH₄) 2 S O₄ 0.1~2.0 g / dl; KH₂ P O₄ 0.1~1.0 g / dl及びMg S O₄ 0.01~0.5 g / dlを含有するものである。

シード培養は、教図処理された上記培地に A cetobactor aceti subsp. xyllnum 歯を接触し、 援援機上で20~35℃、24~96時間おこなう。 気心塔塔登橋は、弦の地角にともなう培養権内 部へのゲルの付着の防止の為に、培養権内部には 選择棒や提择羽を用いるような選择装置を具備し ない代わりに、その底部に培養時の酸素供給と内 容物の選择を目的とした酸素含有ガスの導入機構 を具備している。培養権上部には導入ガスの排出 口が、底部には培養液の取出口が設けられている。 又、培養権の解体洗浄を簡単に実施する為、その 底部もしくは含泡等特別を関節に開放機構を具 値している。

競業含有ガスの導入機構は、気払塔培養額の下 郊又は底部の壁面に直接なガスの吹出孔を少なく とも一つ有するか、又は気色塔想の下部の壁 両より内部に突出した部分に少なくとも一つの吹 出孔を有するものであれば良い。積内部に突出し た構造の場合は培養時に付着したゲルを容易に洗 浄できる構造であることが好ましい。

本発明の翻殺節盤培養器は 120℃で変形しない 耐熱性樹脂、例えばポリカーボネート製製 は で変形 しな 金 四 数 と し を 翻 枠 上 に 段 状 に 積 み 遠 む た 培 養 器 す ガ ス が 0~5000 威 / 分 の 割 合 で で 通 気 し り る よ う に 障 間 が あ い て 税 み 重 な ら れ て い る 。 或 い は 、 酸 素 有 ガ ス が 上 述 の 割 ら れ て い る 。 或 い は 上 部 側 面 に の あ い な む ら た レ ー は 、 酸 素 合 有 ガ ス が 最 な い ら た ト レ ー は 、 酸 素 合 有 ガ ス 砂 横 と 排 出 機 紫 を 負 値 す る ボックス の 中 に 収 納 さ れ る 。

本発明における静配培養は、殺腐処理された上述の観段静置培養器の各トレーに気泡塔培養された路茂級を分注し、トレーの培養液装面を融業含有ガスが 0~5000歳/分の割合で過気するように該ガスを導入し、20~35℃で 3~25日間静区培養する。

上述の気製塔培養機に前述の坦地を張込み、
110~120 でで10~30分間投資処理した後、シードを 0.1~50%、好ましくは 0.5~10%接種し、
0.01~2 v.v.m 、好ましくは 0.1~0.5 v.v.m の
割合で歴業含有ガスを通気し20~35で、好ましくは 25~33でで24~120 時間、好ましくは24~72時間接費する。

ここで過気する酸素含有ガスとしては、酸素ガス、酸素と放素の混合ガス、投筋処理された空気等を関示し得る。

気饱塔培養者内部には撹拌羽根がなく、導入する酸素合有ガスのみによって液の混合を行なうために、酸素合有ガスの通気量が 0.01 v.v.a 未満であると、気包塔培養者の培地の混合が不充分であり且つ、酸素の供給が不充分となり好ましくない。また、健素含有ガスの通気型が 2v.v.a を超えると培地の選拝が激しくなりすぎて好ましくない。

可取静置培養器の殺菌処型は温度 110~120 ℃ で 0.3~2 時間、好ましくは10~100 ★/2の割合で水を存在させながらおこなわれる。

(発明の効果)

本 発明の方法は、 微生物 セルロースの 大風生産 に適しており、 知かい 的 後日 数、 且つ 高い 収 率で、 像生物 セルロースを 得ること が出来る。

例えば、シード培養工程とコンテナーによる節 西培養工程とからなる従来の培養方法に比べて、 本発明の方法はおよそ 2/3 の培養日数で、少な くとも20%増の収率を得ることが出来る。

更に、本発明の方法によれば、気辺塔培養間の 洗浄、静置培養器の租立及び洗浄等において大中 な時間短縮及び労力の省力化を達成することが出来る。

以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるもので

はない。

実质例

内容性 500mmの同付退役フラスコに、直数 5g /di、イーストエクストラクト 0.5g/di、 (NH4) 2 SOA 0.5g/di、KH2 POA 0.3g/di、Mg SOA 7H2 O 0.05g/di TMA - 821(東芝シリコン社製) 0.001ml/di を含有する路地(pH=5.0)を 400ml分注し、 オートクレープで 120℃、20分間殺菌処理し、予 めリフレッシュしたAcetobactor aceti subsp. xylinum A T C C 10821菌株を接種し、設置標上 (100rpm)、30℃で48時間焙養した。

汎義権内底部に複集合有ガス導入機構を具備し、 挤養権上部には導入ガス排出口及びその底部には 培養被取出口が取けられており、底部が開放され るようになっている 0.175 最の内容量の気泡塔路 養殖にシード路養と同じ路地(pH = 4)を 156

比较例

実施例で称られたシードを各々のコンテナー
(縦×機×高さー 645 mm× 385 mm× 150 mm) に低
込まれている実施例と同じ培地(5 fl) に接種した。 教師された空気を当該培地表面の通気量が 150 此/分となるように通気し、31.5℃で20日間培養 した。培養22日後のコンテナー当りのゲル壁は 3.1kg、ゲル厚さは10~13 mm、収率(重量/強込 知度)は62%であった。

> は飛ん (mai) 味事 森 株式全年 代理人 弁理士 川 口 森 雄 代理人 弁理士 中 村 至 代理人 弁理士 船 山 武 代理人 弁理士 船 弘 正 夫

1 張込み 120℃で20分間パッチ収値をした。

オートクレープで 120℃、 60分前殺弱処理された 御役辞習培養器の各々のトレー (紅×枝×斉さ - 530mm× 420mm× 80mm) に気包塔培養液を 1.2 分注した。 個役辞置培養器のトレーの数は 9枚である。 較適された空気を御段辞買培養器のトレー内の培地表面の通気割合が 1.2 / 分となるように導入し、31℃、10日間培養した。

培養 10日 桜のトレー当りのゲル母は3.12 kg、ゲル原は 11~15 mg、収率(重量/歪込液量)は 78.0%で、 棚段培養器当りのゲル量は 28.08 kg であった。

第1頁の続き

②発 明 者 中 松 亘 神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1 味の株式会社中央研

究所内

②発明者島崎孝二神奈川県川崎市川崎区鈴木町I-1味の株式会社中央研

究所内

【正誤表】

【公開番号】

特開平1-243997

特開平8-154857

特開平1-199746

特開平8-281578

特開平7-149269

特開平8-239363

特開平8-260080

特開平8-270254

特開平2-105195

特開平7-49851

特開平8-249856

第1部門(1)

正 誤 表

NA I IND I (II)			ــلا	. 107	. 10	
特 許 公開番号	分	類	識別 記号	箇所	誤	Œ
平 1-243997	CL2P	19/04		発明者住所 (二人目)	神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1	神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1
:				(三人目)	味の株式会社中央研究所内 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1	味の素株式会社中央研究所内 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1
				(四人目)	味の株式会社中央研究所内 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1	味の素株式会社中央研究所内 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1
				(五人目)	味の株式会社中央研究所内 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1	味の素株式会社中央研究所内 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1
·				(六人目)	味の株式会社中央研究所内 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1	味の素株式会社中央研究所内 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1-1
					味の株式会社中央研究所内	味の素株式会社中央研究所内
		i				
		,				
Į.						

第1部門(2)

正 誤 表

特 許 公開番号	分;	識別 記号	箇所	誤	ΪĒ
		記号	箇所 発明者	誤 有限会社シンエイ・リース 兵庫県三木市袋が丘町西2丁 目1番地の1	

第2部門(3)

正 誤 表

特 許 公開番号	分	類	識別記号	箇所	誤	Æ
平 1-199746	B 23Q	3/157		発明者氏名 (三人目)	中野 昭彦	中島 昭彦
平 8-281578	B 25 J	9/04			595054589 大信精機株式会社 愛知県常滑市久米宇御林200 番地	· 削除

誤 表 (平成9年2月18日発行) IE 第2部門(5) ΙĒ 誤 箇所 識別 特 許 分 類 記号 公開番号 特願昭63-250455の分割 分割の表示 脱落 B62 J 17/08 平 7-149269 昭和63年(1988)10月4日 出願日 平成6年(1994)9月22日

第3部門(2)

正 誤 表

узо другу (=)		————			
特 許 公開番号	分類	識別 記号	箇所	誤	正
平 8-239363	C07D 209/14		出願日	平成3年(1991)11月25日	平成4年(1992)10月6日
					·
					'

第3部門(4)

正 誤 表

分類	識別 記号	箇所	器	ĪĒ
C22C 9/04		分割の表示 出願日	脱落 平成7年(1995)10月31日	特願昭62-72258の分割 昭和62年(1987)3月26日
			·	
			·	
				}
,				
	C22C 9/04	C 22C 9/04	C 22C 9/04 分割の表示 出頭日	記号 分割の表示 設度 平成7年(1995)10月31日

第4部門

正 誤 表

特 許 公開番号	分類	識別 記号	箇所	करी कर	正
平 8-270254	E04H 9/02	3 3 1	出願人(目次とも)	595059481 日本リベア株式会社 東京都足立区東保木間1丁目 16番4号	596040633 中村 光輝 鹿児島県姶良郡华人町見次14 78-4
					-

第6部門(2)

正 誤 表

44 54		***	€4: Q; l		M	IF.
特 計 公開番号	מל א	**	記号	[0]//1	urt	
特 許 公開番号 平 2-105195	ЭЭ G09G	類 5/00	激 紀号	面所 年発・に誤 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	平 2 - 105159	平 2 — 105195

第6部門(3)

正 誤 表

特 許 公開番号	分	類	識別 記号	箇所	誤	距
平 7- 49851	G06 F	15/25		平成8年5 月17日発行 の公開・登 録の正誤表 中	特額平 2 - 418630の変更	特願平 2 -418630の分割

第6部門(4)

正 誤 表

特 許 公開番号	分	類	識別記号	箇所	誤	· 正
		類 23/087	記号	箇所 出願人住所		大韓民国大邱廣域市達西区本